

Impermeabilización

Envase	Producto	Consumo	Presentación
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS			
	MasterSeal 933 (Masterflex 3000 Adhesivo) Apto para agua potable según RD 140/2003. Adhesivo epoxy en dos componentes para la colocación de la banda MasterSeal 930 sobre soportes de hormigón, mortero, acero, etc. No necesita imprimación. Aplicable sobre soportes húmedos en paredes y suelos.	Según soporte aprox. 0,8 a 1 kg/m de junta	Conjunto 5 kg Comp. I 4,53 kg Comp. II 0,47 kg
	MasterSeal NP 472 (Masterflex 472) Cumple con ISO 11600 Masilla elástica monocomponente de poliuretano, de bajo módulo, para el sellado de juntas de dilatación en paredes y techos. Dilatación permanente hasta el 25%.	Junta de 15 x 10 mm Aprox. 150 ml/m	Cartucho 310 ml Color Beige, Blanco, Gris, Marrón y Negro Bolsa de 600 ml. Color Beige, Blanco, Marrón y Negro
	MasterSeal NP 474 (Masterflex 474) Cumple con ISO 11600 Apto para agua potable según RD 140/2003. Masilla elástica monocomponente de poliuretano de alto módulo. Para el sellado de juntas de dilatación, especialmente en pavimentos, inmersión permanente en agua y resistencias químicas. Para sellado de juntas especialmente en suelos. Dilatación permanente hasta el 25%.	Junta de 15 x 10 mm Aprox. 150 ml/m	Bolsa de 600 ml Color Blanco, Gris, Marrón y Negro

