


# Chicago Metallic™ T15 Hook 2750

- Perfilería T15 con primario universal y secundarios de canto recto
- Perfilería robusta y perfectamente alineada pudiendo ser desmontada repetidamente
- Perfilería toda en 38 mm de altura proporcionando alta capacidad de carga y compatibilidad con los accesorios

## SECCIÓN TRANSVERSAL




## CONEXIÓN

Canto recto



## PANELES COMPATIBLES



## GAMA

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Colores	Contenido Caja			Contenido Palet		
					uds.	ml	kg	cajas	kg	
<b>Primario</b>										
T15 MR CL&HK	Primario T15 a click / a gancho	38	3600	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16, Color-all	15	54	17,1	50	856	
<b>Secundario</b>										
T15 CT HOOK	Secundario T15 a gancho	38	600	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16	45	27	7,1	70	497	
T15 CT HOOK		38	1200	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16	45	54	13,7	72	989	

## LEYENDA DE COLOR



Para otros colores, llame al servicio de atención al cliente y le facilitarán los códigos de producto. Los códigos RAL son meramente indicativos. El color real de la perfilera podría diferir ligeramente del color representado gráficamente.

## REMATES

L19x24	W20	L24x24 FLEX	F13
Remate en L 24x19 mm	Remate escalonado 20x20x20x20 mm	Remate flexible 24x24 mm - blanco	Perfil en F 27 x 16 mm para paneles con un espesor de 12,5 mm

## ACCESORIOS

FH B	HDC 4	QH HH 140
Suspensión corrediza plegada para perfiles en T Chicago Metallic™	Clip de acero «hold down» para paneles con espesor 15-20 mm (canto A)	Cuelgue rápido con 2 ganchos

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



## POSICIÓN DE LAS RANURAS Y LOS ORIFICIOS DE SUSPENSIÓN

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Ranuras	Distancia entre ranuras (mm)
T15 MR CL&HK	Primario T15 a click / a gancho	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T15 CT HOOK	Secundario T15 a gancho	38	600	1	 300 / 300
T15 CT HOOK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

## CAPACIDAD



### Capacidad de carga

Distancia de los cuelgues (mm)	Modulación (mm)	Kg/m <sup>2</sup>		
		Flexión máxima		
		2,5 mm	3,3 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	8,1	11,0	13,5
1200	1200 x 600	8,9	11,9	14,7



### Reacción al fuego

A1



### Resistencia a la corrosión

B




### Medio ambiente

Totalmente reciclable

# Chicago Metallic™ T15 Click 2790

- Perfilería T15 con primario universal y secundarios a click
- Instalación rápida y precisa con click audible
- Perfilería robusta y perfectamente alineada pudiendo ser desmontada repetidamente
- Perfilería toda en 38 mm de altura proporcionando alta capacidad de carga y compatibilidad con los accesorios

## SECCIÓN TRANSVERSAL




## CONEXIÓN

Encaje sobrepuesto



## PANELES COMPATIBLES



## GAMA

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Colores	Contenido Caja			Contenido Palet		
					uds.	ml	kg	cajas	kg	
<b>Primario</b>										
T15 MR CL&HK	Primario T15 a click / a gancho	38	3600	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16, Color-all	15	54	17,1	50	856	
<b>Secundario</b>										
T15 CT CLICK	Secundario T15 a click	38	600	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16, Color-all	45	27	7,1	70	498	
T15 CT CLICK		38	1200	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16, Color-all	45	54	13,7	72	989	

## LEYENDA DE COLOR



Para otros colores, llame al servicio de atención al cliente y le facilitarán los códigos de producto. Los códigos RAL son meramente indicativos. El color real de la perfilera podría diferir ligeramente del color representado gráficamente.

## REMATES

L19x24	W20	L24x24 FLEX	F13
Remate en L 24x19 mm	Remate escalonado 20x20x20x20 mm	Remate flexible 24x24 mm - blanco	Perfil en F 27 x 16 mm para paneles con un espesor de 12,5 mm




## ACCESORIOS

FH B	HDC 4	QH HH 140
Suspensión corrediza plegada para perfiles en T Chicago Metallic™	Clip de acero «hold down» para paneles con espesor 15-20 mm (canto A)	Cuelgue rápido con 2 ganchos

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



## POSICIÓN DE LAS RANURAS Y LOS ORIFICIOS DE SUSPENSIÓN

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Ranuras	Distancia entre ranuras (mm)
T15 MR CL&HK	Primario T15 a click / a gancho	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T15 CT CLICK	Secundario T15 a click	38	600	1	 300 / 300
T15 CT CLICK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300

Longitudes variables y ranuras especiales también disponibles bajo pedido.

## CAPACIDAD



### Capacidad de carga

Distancia de los cuelgues (mm)	Modulación (mm)	Kg/m <sup>2</sup>		
		Flexión máxima		
		2,5 mm	3,3 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	8,1	11,0	13,5
1200	1200 x 600	8,9	11,9	14,7



### Reacción al fuego

A1



### Resistencia a la corrosión

B




### Medio ambiente

Totalmente reciclable

# Chicago Metallic™ T24 Hook 2850

- Perfilería T24 con primario universal y secundarios cantos rectos
- Perfilería robusta y perfectamente alineada pudiendo ser desmontada repetidamente
- Perfilería toda en 38 mm de altura proporcionando alta capacidad de carga y compatibilidad con los accesorios

## SECCIÓN TRANSVERSAL



## CONEXIÓN

Canto recto



## PANELES COMPATIBLES



## GAMA

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Colores	Contenido Caja			Contenido Palet	
					uds.	ml	kg	cajas	kg
<b>Primario</b>									
T24 MR CL&HK	Primario T24 a click / a gancho	38	2400	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16	25	60	21,3	50	1063
T24 MR CL&HK		38	3600	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16, Color-all	15	54	19,5	70	1363
<b>Secundario</b>									
T24 CT HOOK	Secundario T24 a gancho	38	600	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16	45	27	8,2	70	573
T24 CT HOOK		38	1200	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16	45	54	15,7	72	1131
T24 CT HOOK		38	1500	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16	50	75	26,4	36	952
T24 CT HOOK		38	1800	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16	25	45	16,2	60	972

## LEYENDA DE COLOR



Para otros colores, llame al servicio de atención al cliente y le facilitarán los códigos de producto.

Los códigos RAL son meramente indicativos. El color real de la perfilera podría diferir ligeramente del color representado gráficamente.

## REMATES

L19x24	W20	L24x24 FLEX	F13
Remate en L 24x19 mm	Remate escalonado 20x20x20x20 mm	Remate flexible 24x24 mm - blanco	Perfil en F 27 x 16 mm para paneles con un espesor de 12,5 mm

## ACCESORIOS

FH B	HDC 4	QH HH 140
Suspensión corrediza plegada para perfiles en T Chicago Metallic™	Clip de acero «hold down» para paneles con espesor 15-20 mm (canto A)	Cuelgue rápido con 2 ganchos

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



## POSICIÓN DE LAS RANURAS Y LOS ORIFICIOS DE SUSPENSIÓN

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Ranuras	Distancia entre ranuras (mm)	
T24 MR CL&HK	Primario T24 a click / a gancho	38	2400	24		
T24 MR CL&HK					36	
T24 CT HOOK	Secundario T24 a gancho	38	600	1		
T24 CT HOOK					3	
T24 CT HOOK						0
T24 CT HOOK					5	

Longitudes y ranuras especiales también disponibles bajo pedido.

## CAPACIDAD



### Capacidad de carga

Distancia de los cuelgues (mm)	Modulación (mm)	Kg/m <sup>2</sup>		
		Flexión máxima		
		2,5 mm	3,3 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	13,4	16,5
1200	1200 x 600	10,9	14,6	17,9
1200	1800 x 600	3,3	4,5	5,7



### Reacción al fuego

A1



### Resistencia a la corrosión

B




### Medio ambiente

Totalmente reciclable

# Chicago Metallic™ T24 Click 2890

- Perfilería T24 con primario universal y secundarios a click
- Instalación rápida y precisa con click audible
- Perfilería robusta y perfectamente alineada pudiendo ser desmontada repetidamente
- Perfilería toda en 38 mm de altura proporcionando alta capacidad de carga y compatibilidad con los accesorios

## SECCIÓN TRANSVERSAL



## CONEXIÓN

Encaje sobrepuesto



## PANELES COMPATIBLES



## GAMA

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Colores	Contenido Caja			Contenido Palet		
					uds.	ml	kg	cajas	kg	
<b>Primario</b>										
T24 MR CL&HK	Primario T24 a click / a gancho	38	2400	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16	25	60	21,3	50	1063	
T24 MR CL&HK		38	3600	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16, Color-all	15	54	19,5	70	1363	
<b>Secundario</b>										
T24 CT CLICK	Secundario T24 a click	38	600	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16, Color-all	45	27	8,2	70	574	
T24 CT CLICK		38	1200	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16, Color-all	45	54	15,7	72	1131	
T24 CT CLICK		38	1500	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16	50	75	26,4	36	952	
T24 CT CLICK		38	1800	001, 901, 04, 88, 54, 57, 534, 14, 16	25	45	16,2	60	972	

## LEYENDA DE COLOR



Para otros colores, llame al servicio de atención al cliente y le facilitarán los códigos de producto.

Los códigos RAL son meramente indicativos. El color real de la perfilera podría diferir ligeramente del color representado gráficamente.

## REMATES

L19x24	W20	L24x24 FLEX	F13
Remate en L 24x19 mm	Remate escalonado 20x20x20x20 mm	Remate flexible 24x24 mm - blanco	Perfil en F 27 x 16 mm para paneles con un espesor de 12,5 mm

## ACCESORIOS

FH B	HDC 4	QH HH 140
Suspensión corrediza plegada para perfiles en T Chicago Metallic™	Clip de acero «hold down» para paneles con espesor 15-20 mm (canto A)	Cuelgue rápido con 2 ganchos

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.





## POSICIÓN DE LAS RANURAS Y LOS ORIFICIOS DE SUSPENSIÓN

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Ranuras	Distancia entre ranuras (mm)
T24 MR CL&HK	Primario T24 a click / a gancho	38	2400	24	
T24 MR CL&HK					36
T24 CT CLICK	Secundario T24 a click	38	600	1	
T24 CT CLICK			1200	3	
T24 CT CLICK			1500	0	
T24 CT CLICK			1800	5	

Longitudes variables y ranuras especiales también disponibles bajo pedido.

## CAPACIDAD



### Capacidad de carga

Distancia de los cuelgues (mm)	Modulación (mm)	Kg/m <sup>2</sup>		
		Flexión máxima		
		2,5 mm	3,3 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	13,4	16,5
1200	1200 x 600	10,9	14,6	17,9
1200	1800 x 600	3,3	4,5	5,7



### Reacción al fuego

A1



### Resistencia a la corrosión

B



### Medio ambiente

Totalmente reciclable